

R32 Inverter Laekassett



- Integreeritud kondensaadi pump (tõstekõrgus 750mm)
- Ultra õhuke korpus (alates 205 mm)
- 360° "Breezeless" paneel
- Autorestart
- Talvevarustus
- Värske õhu sissepuhke võimalus
- Remote on/off ja alarmi väljund
- Õhulaba asendi mälu
- Universaalne kaugjuhtimispult
- Välisosasse on paigaldatud küttekabel



Siseosa			MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX
Paneel			T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD
Välisososa			MOX430U-24HFN8	MOD30U-36HFN8	MOE30U-48HFN8	MOE30U-55HFN8
Jahutusvõimsus		kW	7.03 (3.30~7.91)	10.55 (2.70~11.43)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
Küttevõimsus		kW	7.62 (2.81~8.94)	11.14 (2.78~12.66)	16.12(4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
Elektritarbimine	Jahutus	kW	2.32(0.78-2.74)	4.00(0.89-4.15)	4.65(0.80-5.90)	5.00(0.98-6.20)
	Küte		1.90(0.61-2.70)	3.00(0.78-4.00)	4.58(0.90-5.50)	5.55(1.02-6.70)
SEER			6,2	6,3	6,1	6,3
SCOP			4,0			
Energiaklass	Jahutus/küte		A++/A+			
Õhuhulk (min./max)		m³/h	1300/1140/1000	1800/1600/1400	1970/1780/1580	2000/1850/1650
Müratase	Siseosa	dB(A)	45.5/42.5/39.5/27	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
	Välisososa		58	62	65	65
Mõõtmed (LxSxK)	Siseosa	mm	830x830x205	830x830x245	830x830x287	
	Paneel		950x950x55			
	Välisososa		890x342x673	946x410x810	952x415x1333	
Kaal (neto)	Siseosa	kg	21,6	27,2	29,3	
	Paneel		6			
	Välisososa		43,9	80,5	103,7	107
Torustiku mõõt		toll	3/8" + 5/8"			
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine kogus		kg	1.5 (5m)(24g/m)	2.4 (5m)(24g/m)	2.9 (5m)(24g/m)	3.0 (5m)(24g/m)
Maksimaalne trassi pikkus		m	50	75		
Maksimaalne kõrguste vahe		m	25	30		
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 24			
Elektriandmed	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50		
	Pea toiteühendus		välisosas			
	Toitekaabli tüüp	mm²	3x2.5	5x1.5	5x2.5	
	Signaalkaabli tüüp	mm²	4x1.5			
	Kaitseautomaat	A	C16	C10	C13	C16

Edasimüüja

Address

Koduleht

E-Post

Airbuild OÜ

Suur-Sõjamäe tn 13a

www.kvaliteetkliima.ee

info@kvaliteetkliima.ee

14044107

11415 Tallinn, Eesti