

R32 Sein/lagi Inverter



- Autorestart
- Talvevarustus
- 3D õhuvool
- Õhulaba positsiooni mälu
- Universaalne kaugjuhtimispult
- Remote on/off ja alarmi väljund
- Välisosasse on paigaldatud küttekabel



Siseosa		MUEU-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
Välisosa		MOX330U-18HFN8	MOX430U-24HFN8	MOD30U-36HFN8	MOE30U-48HFN8	MOE30U-55HFN8
Jahutusvõimsus	kW	5.2(2.7~5.8)	7.0(3.2~7.7)	10.5(2.7~11.7)	14.0(3.5~15.2)	15.8(4.1~16.7)
Küttevõimsus	kW	5.5(2.4~6.3)	7.6(2.7~8.2)	11.7(2.8~12.7)	16.1(4.1~17.0)	18.1(4.4~19.6)
Elektritarbimine	Jahutus	1.45(0.67-2.02)	2.30(0.74-2.93)	4.00(0.89-4.30)	5.00(0.90-5.95)	5.65(1.10-6.65)
	Küte	1.50(0.54-1.64)	2.05(0.65-2.85)	3.35(0.78-3.95)	5.10(1.00-6.05)	6.05(1.05-7.10)
SEER		6.2	6.1	6.2	6.1	
SCOP		4,0				
Energiaklass	Jahutus/küte	A++/A+				
Õhuhulk (min./max)	m³/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Müratase	Siseosa	43.5/41/36.5/24	49/46/43/32	50/48.5/44/37	53/50/45/36	54/50.5/46.5/38
	Välisosa	55	58	62	65	65
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	1068x675x235			1650x675x235	
	Välisosa	805x330x554	845x363x702	946x410x810	952x415x1333	
Kaal (neto)	Siseosa	28			42	
	Välisosa	32,5	43,9	80,5	103,7	107
Torustiku mõõt	toll	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"			
Külmaaine		R32				
Eeltäidetud külmaaine kogus	kg / m	1.15 (5m)(12g/m)	1.5 (5m)(24g/m)	2.4 (5m)(24g/m)	2.9 (5m)(24g/m)	3.0 (5m)(24g/m)
Maksimaalne trassi pikkus	m	30	50	75		
Maksimaalne kõrguste vahe	m	20	25	30		
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C -15 ~ 50/-15 ~ 24				
Elektriandmed	Pinge	V/Ph/Hz 220-240/1/50		380-415/3/50		
	Pea toiteühendus	välisosas				
	Toitekaabli tüüp	mm² 3x2.5		5x1.5		5x2.5
	Signaalkaabli tüüp	mm² 4x1.5				
	Kaitseautomaat	A	C10	C16	C10	C13

Edasimüüja

Airbuild OÜ
14044107

Address

Suur-Sõjamäe tn 13a
11415 Tallinn, Eesti

Koduleht

www.kvaliteetkliima.ee

E-Post

info@kvaliteetkliima.ee