

# R32 Inverter Kanalimudel

- Autorestart
- Talvevarustus
- Universaalne juhtmega seina pult
- Õhuvõtt tagant
- Remote on/off ja alarmi väljund
- **Infrapuna pult ja vastuvõtja komplektis**
- **Õhufiltreid ei ole komplektis**
- **Välisosasse on paigaldatud küttekabel**



Siseosa		MTIU-18HWFNX	MTI-24HWFNX	MTI-36HWFNX	MTI-48HWFNX	MTI-55HWFNX
Välisosa		MOX330U-18HFN8	MOX430U-24HFN8	MOD30U-36HFN8	MOE30U-48HFN8	MOE30U-55HFN8
Jahutusvõimsus	kW	5.28(2.55-5.86)	7.03(3.28-8.16)	10.55(2.73-11.78)	14.07(3.52~15.53)	15.24(4.1~17.29)
Küttevõimsus	kW	5.57(2.2-6.15)	7.62(2.81-8.49)	11.72(2.78-12.84)	16.12(4.1~18.17)	18.17(4.4~20.52)
Elektritarbimine	Jahutus	1.53(0.71-2.15)	2.19(0.75-2.96)	4.00(0.89-4.20)	4.80(0.88-6.00)	5.25(1.03-6.65)
	Küte	1.51(0.74-1.76)	1.90(0.64-2.58)	3.25(0.78-4.00)	4.50(0.95-5.70)	5.15(0.95-6.60)
SEER		6,5	6,2	6,1		
SCOP		4,0			3,8	4,0
Energiaklass	Jahutus/küte	A++/A+			A++/A	A++/A+
Õhuhulk (min./max)	m <sup>3</sup> /h	911/76/515	1229/1035/825	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Müratase	Siseosa	41/38/34/26	42/40/37/27	49.5/48/46/42.5	50/49/47/42	52.5/49/47
	Välisosa	55	58	62	65	65
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	Välisosa	800x333x554	845x363x702	946x410x810	952x415x1333	
Kaal (neto)	Siseosa	24.4	32.3	40,5	47,6	
	Välisosa	32,5	43,9	80,5	103,7	107
Rõhukadu	Pa	25 (0-100)	25 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-160)	
Torustiku mõõt	toll	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"			
Külmaaine		<b>R32</b>				
Eeltäidetud külmaaine kogus	kg / m	1,15 (5m)(12g/m)	1,5 (5m)(24g/m)	2.4 (5m)(24g/m)	2.9 (5m)(24g/m)	3.0 (5m)(24g/m)
Maksimaalne trassi pikkus	m	30	50	75		
Maksimaalne kõrguste vahe	m	20	25	30		
Tööpiirid	Jahutus/küte	°C <b>-15 ~ 50/-15 ~ 24</b>				
Elektriandmed	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50		380-415/3/50	
	Pea toiteühendus		välisosas			
	Toitekaabli tüüp	mm <sup>2</sup>	3x2.5		5x1.5	5x2.5
	Signaalkaabli tüüp	mm <sup>2</sup>	4x1.5			
	Kaitseautomaat	A	C10	C16	C10	C13