

# R32 Multi Inverter Siseosad



## SEINAMUDEL

|                    |               |                   | WIFI kontrollor | WIFI kontrollor | WIFI kontrollor |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |               |                   | MSAGBU-09HRFN8  | MSAGBU-12HRFN8  | MSAGCU-18HRFNX  |
| Jahutusvõimsus     |               | kW                | 2,6             | 3,5             | 5,3             |
| Küttevõimsus       |               | kW                | 3,2             | 3,8             | 5,5             |
| Õhuhulk (min./max) |               | m <sup>3</sup> /h | 560/470/335     | 630/535/355     | 800/600/500     |
| Müratase           |               | dB(A)             | 37/31/22/19     | 39/33/22/21     | 41/37/31/20     |
| Mõõdud (LxSxK)     |               | mm                | 835x208x295     |                 | 969x241x320     |
| Kaal (neto)        |               | kg                | 8,7             |                 | 11,2            |
| Torustiku mõõt     |               | toll              | 1/4" + 3/8"     |                 | 1/4" + 1/2"     |
| Külmaaine          |               |                   | R32             |                 |                 |
| Elektriühendused   | Pinge         | V/Ph/Hz           | 220-240/1/50    |                 |                 |
|                    | Signaalkaabel | mm <sup>2</sup>   | 4x1.5           |                 |                 |



## KASSETT

| Laekassett                  |               |                   | MCA31-09FNXD0 | MCA3U-12FNXD0 | MCA3U-18HRFNX |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Paneel                      |               |                   | T-MBQ4-03E    | T-MBQ4-03E    | T-MBQ4-03E    |
| Jahutusvõimsus              |               | kW                | 2,64          | 3,52          | 5,28          |
| Küttevõimsus                |               | kW                | 2,93          | 4,1           | 5,57          |
| Õhuhulk (min./max)          |               | m <sup>3</sup> /h | 580/500/450   | 617/504/416   | 680/560/500   |
| Müratase                    |               | dB(A)             | 38/33/29      | 43/39/35      | 44/42/41      |
| Mõõdud (LxSxK)              | Kassett       | mm                | 570x570x260   |               |               |
|                             | Paneel        |                   | 647x647x50    |               |               |
| Kaal (neto): kassett/paneel |               | kg                | 14.7/2.5      | 16.1/2.5      | 16.1/2.5      |
| Torustiku mõõt              |               | toll              | 1/4" + 3/8"   |               | 1/4" + 1/2"   |
| Külmaaine                   |               |                   | R32           |               |               |
| Elektriühendused            | Pinge         | V/Ph/Hz           | 220-240/1/50  |               |               |
|                             | Signaalkaabel | mm <sup>2</sup>   | 4x1.5         |               |               |

|                    |               |                   | SEIN/LAGI    | KANALIMUDEL     |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
|                    |               |                   | MUEU-18HRFNX | MTIU-18HWFNX    |
| Jahutusvõimsus     |               | kW                | 5,2          | 5,28            |
| Küttevõimsus       |               | kW                | 5,57         | 5,57            |
| Õhuhulk (min./max) |               | m <sup>3</sup> /h | 1006/853/684 | 958/839/723     |
| Müratase           |               | dB(A)             | 44/42/40     | 43.5/41/36.5/24 |
| Mõõdud (LxSxK)     |               | mm                | 880x210x674  | 1068x675x235    |
| Kaal (neto)        |               | kg                | 25,6         | 28              |
| Torustiku mõõt     |               | toll              | 1/4" + 1/2"  |                 |
| Külmaaine          |               |                   | R32          |                 |
| Elektriühendused   | Pinge         | V/Ph/Hz           | 220-240/1/50 |                 |
|                    | Signaalkaabel | mm <sup>2</sup>   | 4x1.5        |                 |

